

**Спецификация RB mini 50**

<b>Размеры</b>		
	длина	340 мм
	ширина	290 мм
	высота	280 мм
<b>Вес</b>		
	на воздухе	5,4 кг
<b>Рабочая глубина</b>		
	максимальная	до 70 м
<b>Двигатели</b>		
	вертикальные	один (0,6кг)
	горизонтальные	два (по 0,5 кг каждый)
	диаметр винта	60 мм
	скорость	до 0,6 m/sec
<b>Температурный диапазон</b>		
	в воде	0°+30° C
<b>Кабель-трос, армирован кевларовым волокном</b>		
	длина	30 м - 50м
<b>Кабель-трос, армирован кевларовым волокном, износостойкий</b>		
	диаметр	9 мм
	в воде	нейтральной плавучести
	рабочая температура	-30° +45° C
	усилие на разрыв	220 кг
<b>Управление и питание</b>		
	моноблок	в пластиковом, ударопрочном чемодане
	управление	ручной джойстик управления
	дисплей	1 RCA видео выход
		встроенный LED монитор 7"
	переменный ток	220-240V, 50Hz
	потребляемая мощность	200 Вт
	корпус	пластик, нержавеющая сталь, алюминиевые спец., сплавы
	светильники LED	3 шт. по ~ 350 лм (5Watt)
<b>Конструкция</b>		
	датчик глубины	чувствительность. 0,2/0,5 м
<b>Освещение</b>		
	тип матрицы	SONY 1/3" Super HAD II CCD
<b>Датчики</b>		
	чувствительность	0,1 лк
<b>Передняя камера</b>		
	разрешение	600 ТВЛ
	объектив	f 3,6 мм
	угол поворота камеры	170°
	видео	PAL composite
<b>Упаковка</b>		
	блок питания и управления	ударопрочный чемодан HPRC 2300
<b>Гарантия</b>		
		1 год